



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PLACA COMPACTADORA DPU6555HE

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Ofrece una productividad elevada gracias a su excelente fuerza de compactación combinada con una rápida dirección de marcha de avance y retroceso. Es un pue delotodo para todo tipo de obras en las que existen grandes demandas de eficiencia en el rendimiento de una unidad. Además, ofrece unas características excelentes en lo que respecta a la vida útil y el confort en la operación. Sus campos de aplicación óptimos son la compactación de capas antiheladas y capas base en la construcción de carreteras, caminos y plazas de aparcamiento, así como para rellenar construcciones.

Características

Rendimiento superficial	1200 m²/h
Marcha de avance	28 m/min
Fuerza centrífuga	65 kN
Capacidad de ascenso	46,6%
Longitud de la placa base	900 mm
Anchura	710 mm
Anchura placa base	550 mm
Altura del armazón de protección	861 mm
Altura	1308 mm
Grosor placa base	12 mm
Peso de servicio	505 Kg
Altura de acceso inferior	861 - 1005 mm
Potencia nominal	2.800 1/min
Suma de niveles de vibración mano-brazo	2,5 m/s²
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4
Potencia nominal	9,6 kw

ASPECTOS DESTACADOS

- Excelente acceso a todos los puntos de mantenimiento
- Alto rendimiento superficial
- Robusta y duradera
- Barra de mando
- Manillar de mando intuitivo con velocidad regulable de forma progresiva