



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PLACA COMPACTADORA DPU3050H

### DATOS TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS

Las placas compactadoras reversibles son unas de las máquinas todoterreno más potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las placas compactadoras de la categoría de 25 - 37 kN de Wacker Neuson, dispone de un robusto juego de ruedas integrado. Por este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de desplazamiento por la obra única en el mercado.

#### Características

Rendimiento superficial	570 m <sup>2</sup> /h
Marcha de avance	19 m/min
Fuerza centrífuga	30 kN
Capacidad de ascenso	46,6 %
Longitud de la placa base	703 mm
Anchura	500 mm
Anchura placa base	500 mm
Altura del armazón de protección	777 mm
Altura	1.101 mm
Grosor placa base	10 mm
Peso de servicio	181 Kg
Altura de acceso inferior	777 - 887 mm
Potencia nominal	4,2 kw
Número de revoluciones nomina	2.800 1/min
Suma de niveles de vibración manobrazo (valor medido)	3,6 m/s <sup>2</sup>
Suma de niveles de vibración manobrazo (norma)	EN 500-4
Oscilaciones (Hz)	90 hz

### ASPECTOS DESTACADOS

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Juego de ruedas integrado
- Robusta y duradera